

tesa® 51036

Information Produit



Gaine Sleeve® en tissu PET avec deux épines offrant une protection contre l'abrasion et une transformation de la forme du faisceau de rond à plat, avec une flexibilité accrue du faisceau dans l'habitacle automobile

Description du produit

tesa Supersleeve® 51036 PV77 Flat Sleeve est une gaine Sleeve® pour faisceaux de câbles en tissu PET, dotée d'un adhésif acrylique avancé sans solvant et de deux épines en PE. Elle offre une protection supérieure contre l'abrasion tout en aidant à transformer les faisceaux ronds en faisceaux plats, ce qui augmente la flexibilité, le passage et le routage dans le véhicule.

Son adhésif acrylique est compatible avec les nouveaux matériaux de gainage de câbles sans halogène (PE/PP) et offre une durabilité accrue à haute température. tesa Supersleeve® 51036 PV77 Flat Sleeve est spécialement conçue pour une application longitudinale facile et efficace. La construction du produit Supersleeve® garantit un contact minimal de l'adhésif avec les fils afin d'assurer une flexibilité maximale du faisceau.

Découpe personnalisée à longueur spécifique pour une application rapide et propre.

Caractéristiques

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Transformation du faisceau de rond à plat
- Réduit la hauteur du faisceau
- Flexibilité améliorée
- Application longitudinale facile et efficace
- Excellente compatibilité avec les câbles
- Résistante au vieillissement
- Résistante aux influences environnementales
- Ignifuge
- Sans fogging
- Sans halogène
- Résistante à la déchirure

Application

tesa Supersleeve® 51036 PV77 a été développée pour le regroupement de zones de faisceaux de câbles soumises à des exigences strictes en matière de résistance à la température et à l'abrasion, ainsi que de flexibilité du faisceau et

tesa® 51036

Information Produit

Application

de transformation de forme de rond à plat. Les principaux domaines d'application sont les faisceaux dans l'habitacle automobile.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|---------|
| • Support | toile PET | • Epaisseur totale | 1006 µm |
| • Type de masse adhésive | advanced acrylic | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|---------|------------------------------------|--------|
| • Résistance à l'abrasion (mandrin 10mm, LV312) | Class E | • Résistance à la température max. | 105 °C |
| • Résistance à l'abrasion (mandrin 5mm, LV312) | Class D | • Résistance à la température min. | -40 °C |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 5.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Infos complémentaires

Largeurs standard : 95, 140, 190, 230 mm

Longueurs standard : 25 m

- Diamètre standard du mandrin : 76 mm

tesa® 51036

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51036PV7A>