

tesa® 4287

Product Informatie



tesa® 4287EU Universele omsnoeringsband

Productomschrijving

tesa® 4287 is een universele omsnoeringsband met een tensilized polypropyleen drager en rubberlijm voor een goede initiële kleefkracht. Dankzij het hogere lijmgewicht is de tape ideaal voor licht ruwe oppervlakken. De mono-georiënteerde polypropyleen drager biedt een hoge conformiteit, goede treksterkte en lage rek. Dankzij het moeiteloos afrollen is onze tape geschikt voor zowel handmatige als automatische toepassingen, waardoor het de ideale keuze is voor gestroomlijnde verpakkingsprocessen.

Kenmerken

- Oplosmiddelvrije lijm
- Lage rek
- Goede conformiteit
- Betere hechting op ruwe oppervlakken in vergelijking met PV10

Toepassing

- Lichtgewicht bundeltoepassingen
- Palletiseren
- Versterken en unitiseren

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager | MOPP | • Totale dikte | 85 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Kleur | orange |

Productassortiment

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| • Beschikbare kleuren | transparant, oranje |
|-----------------------|---------------------|

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|----------|----------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 35 % | • Geen verkleuring | ja |
| • Rekkracht | 190 N/cm | • Residuvrij verwijderbaar | ja |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 4287

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4287>