

tesa® 4163

Product Informatie



Soft PVC tape

Productomschrijving

tesa® 4163 is een speciaal samengestelde zachte PVC-tape met een goede folieflexibiliteit. Dankzij de uv-stabiele acrylkleefstof is hij perfect geschikt voor permanente toepassingen.

Toepassing

tesa® 4163 is universeel toepasbaar en buitengewoon geschikt voor algemene toepassingen als:

- Installatie
- Reparatie
- Markering
- Splicing
- Bundeling

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|--------|
| • Drager | zacht PVC | • Totale dikte | 126 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Rek bij breuk | 295 % | • Di-elektrische doorslagspanning | 7000 V |
| • Rekkracht | 30 N/cm | | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Certificaten

Gecertificeerd volgens

- US 302

tesa® 4163

Product Informatie

Aanvullende informatie

Het voldoet aan de VS-veiligheidsnorm 302. De isogeen grijze kleur is ideaal voor de installatie van waterleidingen.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4163>