

tesa® 4610

Information Produit

Ruban adhésif toilé basique

Description du produit

tesa® 4610 est un ruban adhésif toilé d'entrée de gamme offrant des caractéristiques de base et un profil de performance attrayant. Le support PE est renforcé par un tissu PET de 18 mesh et enduit d'un adhésif en caoutchouc synthétique poisseux, offrant un très bon niveau d'adhérence sur divers supports.

tesa® 4610 est un ruban auto-adhésif dont les propriétés conviennent à un large éventail d'applications.

Caractéristiques :

- tack initial élevé
- bonne déchirabilité à la main
- bonne adhérence sur de multiples matériaux
- facile à dérouler

Application

- Étanchéité de conduits
- Fixation de films de protection
- Fermeture de sacs-poubelle
- Fixation, fermeture, emballage, et bien plus encore !

Les rubans adhésifs toilés sont principalement utilisés comme rubans polyvalents à usage général dans une vaste gamme d'applications. Ils détiennent une part de marché élevée dans les segments des chantiers, de la maintenance/réparation/exploitation (MRO) et des utilisateurs finaux grand public.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	toile PE laminé	• Epaisseur totale	150 µm
• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique	• Epaisseur du ruban adhésif	_NULL µm

tesa® 4610

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	20 %	• Résistance à l'abrasion	faible
• Résistance à la rupture	30 N/cm	• Résistance à l'humidité	bon
• Bords très droits	bon	• Résistance à la température	95 °C
• Déchirable à la main	très bon	(retrait de l'aluminium après 30 min d'exposition)	
• Facile d'écrire dessus	non	• Résistance au vieillissement (UV)	moyen
• Mailles	18 threads/inch ²	• Résistant à l'eau	moyen

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 4.5 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4610PRO>