

tesa® 52315

Product Informatie



Plaatmontagetape voor fotopolymeer platen bij flexo drukken

Productomschrijving

tesa® 52310 (transparant), tesa® 52315 (geel), tesa® 52320 (wit) en tesa® 52325 (roze) zijn een serie tesaprint® plaatmontage-oplossingen, ieder met een andere dikte. De afwikkelkarakteristieken van de vier tapes maken een gemakkelijker aanbrengen mogelijk. Tevens voorkomt de gestructureerde PP-schutfolie de vorming van luchtbellens bij het monteren van de plaat. De platen kunnen gemakkelijk opnieuw gepositioneerd worden tijdens de montage, want de kleefkracht van de tape wordt pas volledig tijdens de drukrun. De grote kleefkracht en goede afschuifbestendigheid van deze tapes zorgen dat er geen problemen zijn met verschuiven van de plaat of loskomende randen, zelfs bij hoge druksnelheden of lange runs. Na demontage blijven er geen lijmresten achter op de plaat of de cilinder.

Toepassing

Het monteren van fotopolymere platen in flexo druk

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|----|
| • Drager | PVC-folie | • Type voering | PP |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | |
|------------------|-----|
| • Diktecategorie | 150 |
|------------------|-----|

tesa® 52315

Product Informatie

Aanvullende informatie

Het monteren van fotopolymere platen in flexo druk

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52315>