tesa® 60397
Adhésif de plâtrage sPVC strié

Information Produit

Ruban de plâtrage sPVC gaufré standard

Description du produit

Le matériau de support en sPVC assure la robustesse du ruban de plâtrage tesa® sPVC gaufré, ce qui en fait un compagnon polyvalent sur tout chantier. Le ruban convient comme ruban de masquage ou de plâtrage, offrant une protection pour les châssis ou les façades. Il adhère de manière sûre même sur des surfaces légèrement rugueuses.
Le ruban peut être déchiré à la main, le support gaufré donnant à chaque fois un bord droit. Grâce à cela, le ruban de plâtrage est fiable à l'usage.
En plus de ces applications, la force de l'adhésif en caoutchouc naturel combinée au support robuste permet également de regrouper d'autres matériaux en toute sécurité. De la même manière, le ruban de plâtrage peut aussi être utilisé pour maintenir des objets en place – ce qui s'avère toujours utile pendant le travail.
Disponible en blanc, ce ruban est un ajout pratique à toute boîte à outils.

Caractéristiques

Ruban de masquage fiable, idéal pour les travaux de plâtrage

- Convient également très bien pour regrouper et fixer des objets
- Lors du déchirement à la main, le support gaufré garantit un bord droit
- Plage d'utilisation de +5 à +60 °C, résiste au froid modéré et à la chaleur extrême
- Protection UV à moyen terme – retrait sans résidu garanti pendant 2 semaines
- Conserve également son adhérence sur des surfaces légèrement rugueuses
- Composition du ruban : support = sPVC, adhésif = caoutchouc naturel
- Tailles disponibles : 33 m : 50 mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- Support: film PVC
- Type de masse adhésive: caoutchouc naturel
- Epaisseur totale: 130 µm

Assortiment de produits

- Couleurs disponibles: blanc

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=60397

tesa® 60397
Adhésif de plâtrage sPVC strié

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- Allongement à la rupture 130 %
- Résistance à la rupture 22 N/cm
- Accrochage de la peinture faible
- Bord de couleur net moyen
- Conformable oui
- Déchirable à la main très bon
- Pouvoir adhésif Pouvoir adhésif standard
- Résistance à l'humidité très bon
- Résistance aux UV 2 weeks
- Résistance en température oui
- Résistant aux déchirures oui
- Retrait sans résidus oui

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 1.6 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=60397