tesa® Professional 4402
Easy Cover® Precision Standard

Product Informatie

Standaard Precision afplaktape met afdekfolie

Productomschrijving

Met de afdekfolie van tesa Easy Cover® 4402 (incl. tesa® 4344 Precision Mask® Standard) bespaart u zowel tijd als moeite. Want met de praktische 2-in-1 oplossing kunt u uw omgeving snel en veilig beschermen in slechts één werkstap. Dek zelfs grote oppervlakken in een mum van tijd af – meubels, vloeren of muren – dankzij de eenvoudige hantering van de verschillende formaten. Met tesa Easy Cover® 4402 Precision Standard bent u goed uitgerust om de weg te effenen voor uitstekend schilderwerk. In combinatie met uw vakmanschap behaalt u resultaten die indruk zullen maken op uw klanten.

Kenmerken

- Tijdbesparende 2-in-1 afdekoplossing voor topprofessionals: grote oppervlakken afdekken en nauwkeurig afplakken in één stap
- Combinatie van afdekfolie en geïntegreerde tesa® precision crepe
- Voor vlakke en strakke verfranden
- Langdurige toepassing op gladde en licht gestructureerde oppervlakken (tot 3 maanden)
- Ideale basis voor uitstekende binnenschilderwerken

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	Washi paper	• Totale dikte	90 µm
• Type kleefmassa	acryl		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	4 %	• Geschikt voor ruwe oppervlakken	goed
• Rekkracht	30 N/cm	• Materiaal van maskeerbedekking	HDPE

Kleefkracht op

• Kleefkracht op staal	1.7 N/cm

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=4402

tesa® Professional 4402
Easy Cover® Precision Standard

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=4402