tesa® PRO 66751 Mounting Outdoor

Product Informatie

Sterke, weerbestendige montagetape met kleeflaag, dubbelzijdig - voor een breed scala aan buitentoepassingen, temperatuurbestendig

Productomschrijving

tesa PRO Mounting Outdoor maakt buitentoepassingen voor professionele vakmannen en -vrouwen sneller en eenvoudiger. De tape hecht met zijn sterke en betrouwbare kleefkracht op bijzonder lastige oppervlakken zoals tegels, bakstenen, metaal en harde kunststoffen. Bereik langdurige hechtingen en bevestig essentiële buitenitems voor uw klanten, zoals brievenbussen of huisnummers, met deze UV-, water- en temperatuurbestendige tape. Eenvoudig in gebruik: breng aan in verticale stroken over de volledige lengte van het object of het oppervlak. Druk minstens vijf seconden stevig aan.

Kenmerken

- Sterk en duurzaam: tesa PRO Mounting Outdoor tape is de eerste keuze voor bevestigingsoplossingen voor eenvoudige en stabiele wandmontage van objecten buitenshuis - UV-, water- en temperatuurbestendig
- De buitentape houdt tot 1 kg per 10 cm tape - voor vlakke objecten tot 10 mm dik - geschikt voor de meeste gladde, voldoende stevige oppervlakken - hecht op tegels, metaal en de meeste kunststoffen
- Ideaal voor buitengebruik: Sterke dubbelzijdige kleefband voor veilige bevestiging buitenshuis, bv. huisnummers, brievenbussen en meer
- Eenvoudig in gebruik: De montagetape kan in afzonderlijke kleine of grote stukken worden geknipt voor een kleefstrook in de geoptimaliseerde grootte

Toepassing

Eenvoudig aan te brengen:

- Om ervoor te zorgen dat de montagetape zijn volledige kleefkracht ontwikkelt, moeten het object en het oppervlak vrij zijn van stof, vuil en vet.
- Bevestig de tape eerst op het ruwere oppervlak. Breng aan in verticale stroken en over de volledige lengte van het object of het oppervlak.
- Druk minstens vijf seconden stevig aan. Verwijder de beschermfolie en plaats het object, zonder het blootliggende kleefvlak aan te raken, en houd het minstens vijf seconden stevig vast.
- Aangezien de montagetapes bedoeld zijn voor permanent gebruik, kunnen er materiaalresten op het object achterblijven. Probeer deze te verwijderen met tesa lijmverwijderaar.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	Vast acryl	• Totale dikte	1140 µm
• Type kleefmassa	acryl	• Houdkracht van het plakband tot	10 KG/M

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=66751CTP

tesa® PRO 66751 Mounting Outdoor

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- Bestendigheid tegen chemicaliën: goed
- Verouderingsbestendigheid (uv): zeer goed
- Vochtbestendigheid: zeer goed

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?mp=66751CTP