# tesa® 51300

## Information Produit

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Product Construction

- Support: papier légèrement crêpé
- Type de masse adhésive: caoutchouc naturel
- Epaisseur totale: 165 µm

### Propriétés / Valeurs de performance

- Résistance en température: 140 °C
- Allongement à la rupture: 12 %
- Résistance à la rupture: 42 N/cm

### Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier: 4.1 N/cm

## Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

**Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=51300**