



tesa[®] 4302

Information Produit



Product Description

tesa[®] 4302 est un adhésif de masquage papier finement crêpé et très conformable, répondant particulièrement aux exigences des travaux de peinture sur automobile (peintures à base d'eau ou de solvants) suivis d'un passage en étuve.

Les peintures et même des mastics très particuliers adhèrent parfaitement au support et évitent ainsi toute craquelure.

tesa[®] 4302 peut être retiré du caoutchouc, du verre et de la peinture sans se déchirer et sans laisser de traces. Le produit est particulièrement remarquable même après un retrait à froid après un passage par température élevée.

Grâce à son profil finement crêpé, l'adhésif garantit une finition des angles parfaite.

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| • Total sustainable product content excl. liners | 70 % | • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | | • Epaisseur totale | 170 µm |
| • Support | papier légèrement crêpé | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------------|----------|
| • Facile à retirer | Oui | • Résistance à la rupture | 46 N/cm |
| • Résistance en température | 160 °C | • Hand tearability | très bon |
| • Allongement à la rupture | 10 % | | |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4 N/cm |
|-----------------------------|--------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04302>



tesa[®] 4302

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04302>