



# tesa<sup>®</sup> 4316 PV3



## Information Produit

Adhésif de masquage papier finement crêpé pour peinture au pistolet

### Product Description

tesa<sup>®</sup> 4316 est un adhésif de masquage papier finement crêpé. Le produit est fin et souple et convient donc à toutes les applications classiques de masquage, ainsi qu'au passage en étuve à des températures allant jusqu'à 100°C.

### Application

Le produit est résistant au ponçage humide. Les apprêts et peintures adhèrent bien à l'endos.

Le produit peut être appliqué sur du métal peint, du caoutchouc, du verre et des parties chromées.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Product Construction

- |  |                         |                          |                    |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| • Total sustainable product content excl. liners                   | 54 %                    | • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) |                         | • Epaisseur totale       | 140 µm             |
| • Support  | papier légèrement crêpé |                          |                    |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                             |        |                           |          |
|-----------------------------|--------|---------------------------|----------|
| • Facile à retirer          | Oui    | • Résistance à la rupture | 38 N/cm  |
| • Résistance en température | 100 °C | • Hand tearability        | très bon |
| • Allongement à la rupture  | 10 %   |                           |          |

### Adhésion aux valeurs

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.4 N/cm |
|-----------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4316 PV3

Information Produit

## Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04316>