



# tesa<sup>®</sup> 4204 PV0



## Information Produit

### Product Description

Ruban adhésif d'emballage filmique coloré

### Caractéristiques

- tesa<sup>®</sup> 4204 est idéal pour la fermeture d'objets de petite taille tels que des cartons ou des boîtes.
- Le ruban de fermeture est régulièrement utilisé dans les boulangeries ou les magasins de fleurs pour fermer des petits sacs ou emballer des bouquets de fleurs.
- Le ruban est idéal pour les emballages de petite taille, le regroupement et la fermeture.
- Grâce au large choix de couleurs vives, le ruban peut être utilisé pour le marquage ou le codage par couleurs.

### Application

tesa 4204 PV0 est disponible en blanc, transparent et havane. Les données techniques des articles blancs, transparents et havanes diffèrent des présentes informations.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Product Construction

- |                          |                    |                    |       |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support                | film PVC           | • Epaisseur totale | 59 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                    |       |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |      |                           |         |
|----------------------------|------|---------------------------|---------|
| • Allongement à la rupture | 75 % | • Résistance à la rupture | 50 N/cm |
|----------------------------|------|---------------------------|---------|

### Adhésion aux valeurs

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2 N/cm |
|-----------------------------|--------|

### Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04204>