



# tesa<sup>®</sup> 4319

## Information Produit



- \* L'allongement important du support en crêpe en fait un ruban particulièrement adapté aux objets tridimensionnels.
- \* Grâce à la couche adhésive épaisse, le ruban de masquage tient bien même sur des surfaces rugueuses.
- \* Le support papier robuste et conformable de tesa<sup>®</sup> 4319 convient même pour les applications de protection de surface où une résistance mécanique élevée est nécessaire.
- \* Le ruban de masquage flexible vous permet d'éviter les retouches qui prennent du temps.
- \* La combinaison d'un ruban de protection de surface de haute qualité et d'un travail soigné permet d'obtenir des résultats optimaux.

## Product Description

Ruban de masquage très crêpé et flexible pour la peinture – Spécialement conçu pour les courbes

## Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

## Caractéristiques

- tesa<sup>®</sup> 4319 est un ruban de masquage flexible, idéal pour diverses applications de peinture, en particulier pour le masquage en courbe.
- Le ruban de masquage assure un masquage rapide et fiable, même sur des surfaces rugueuses.
- L'étirement du ruban pendant l'application permet de l'appliquer même sur les courbes ou les objets tridimensionnels.
- Le ruban est déchirable à la main

## Application

Recommandation : L'étirement du support en papier crêpé garantit des bords de peinture bien nets et une bonne adhérence.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04319>



# tesa<sup>®</sup> 4319

## Information Produit

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

#### Product Construction

- |  |   |                          |                    |
|--|---|--------------------------|--------------------|
| • Total sustainable product content excl. liners                   | 67 %  | • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) |   | • Epaisseur totale       | 375 µm             |
| • Support  | papier fortement crêpé, papier légèrement crêpé |                          |                    |

#### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                    |          |
|----------------------------|---------|--------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 58 %    | • Hand tearability | très bon |
| • Résistance à la rupture  | 24 N/cm |                    |          |

#### Adhésion aux valeurs

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

### Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04319>