tesa® 50204

Information Produit

Ruban film PE forte adhésion pour la fixation de câbles dans l'habitacle.

Product Description

tesa® 50204 est un ruban film PE déchirable à la main avec une masse adhésive acrylique très performante pour les applications dans l'habitacle.
Caractéristiques:

- Excellente résistance au cisaillement et au pelage
- Convient aux surfaces classiques, irrégulières, rugueuses et difficiles
- Souvent applicable sans prétraitement de surface
- Sans protecteur
- Force de déroulement faible et stable
- Utilisable avec les dérouleurs automatiques tesa

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

Support	PE	Couleur	bleu transparent
Type de masse adhésive	acrylique à fort tack	Epaisseur du ruban adhésif	180 µm

Propriétés / Valeurs de performance

Allongement à la rupture	28 %	Hand tearability	très bon
Résistance à la rupture	17.5 N/cm	Résistance au cisaillement statique	très bon
Convient pour les surfaces rugueuses	very good	Résistance en température à court terme	200 °C
Faible concentration en VOC (composés organiques volatiles)	good	Tack	très bon

Adhésion aux valeurs

Pouvoir adhésif sur PET (immédiat)	8.7 N/cm	Pouvoir adhésif sur non tissé PET Headliner A (après 3 jours)	7.4 N/cm
Pouvoir adhésif sur non tissé PET (après 3 jours)	13 N/cm	Pouvoir adhésif sur non tissé PET Headliner A (immédiat)	7.8 N/cm
Pouvoir adhésif sur non tissé PET (immédiat)	12.1 N/cm	Pouvoir adhésif sur PET (après 3 jours)	9 N/cm

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=50204

tesa® 50204

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=50204