



tesa[®] 4329 PV1



Product Informatie

Fijne crêpepapieren maskeringstape tot 70 °C

Product Omschrijving

Het product is dun en flexibel en daardoor geschikt voor alle algemene maskeringstoepassingen alsmede ovensdrogen tot 70 °C.

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Toepassing

Het product is bestand tegen nat schuren. Lak en vulmiddelen hechten goed op de rug.
Het materiaal kan worden gebruikt op gelakt metaal, rubber, glas en verchroomde delen.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|--|----------------------|-------------------|--------------|
| • Total sustainable product content excl. liners | 57 % | • Type kleefmassa | natuurrubber |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | | • Totale dikte | 125 µm |
| • Drager | licht gecrêpt papier | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------|-------|--------------------|-----------|
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | • Rekkraft | 33 N/cm |
| • Temperatuurbestendigheid | 70 °C | • Hand tearability | zeer goed |
| • Rek bij breuk | 10 % | | |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|----------|
| • staal | 2.8 N/cm |
|---------|----------|



tesa[®] 4329 PV1

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04329>