



tesa® 64014

Product Informatie



Geruisarme acryl dozensluittape op waterbasis

Product Omschrijving

tesa® 64014 is gebaseerd op een PP-rug gecoat met een acrylkleefstof op waterbasis.

Door de bijzondere materiaalcombinatie laat het product zich geruisarm afwikkelen.

Dankzij de karakteristieken van de acrylkleefstof op waterbasis, vertoont tesa® 64014 een grote verouderings- en lichtbestendigheid. Omdat het product chloorvrij en uitsluitend gebaseerd op aardoliederivaten is, is de afvalverwerking met hittebehandeling milieuvriendelijk.

Toepassing

Handmatig sealen van lichte en middelzware dozen.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------|----------------|-------|
| • Drager | PP-folie | • Totale dikte | 45 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 140 % | • Handmatig aanbrengen | ja |
| • Rekkracht | 35 N/cm | | |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|----------|
| • staal | 2.4 N/cm |
|---------|----------|



tesa[®] 64014

Product Informatie

Aanvullende informatie

tesa[®] 64014 kan worden gebruikt met alle handafrollers. Om de tape eenvoudiger te verwerken, wordt geadviseerd om de frictie van de afroller te verlagen. De PV1-versie van het product is bedrukbaar. Beschikbare kleuren: wit, havana en transparant

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64014>