



tesa® 52320

Product Informatie



Plaatmontagetape voor fotopolymere platen in flexografische druk

Product Omschrijving

tesa® 52310 (transparant), tesa® 52315 (geel), tesa® 52320 (wit) en tesa® 52325 (roze) vormen een reeks tesaprint® oplossingen voor plaatbevestiging met ieder een andere diktecategorie.

De afwindkarakteristieken van alle vier de tapes maken een gemakkelijkere tapebevestiging mogelijk. De gestructureerde PP-voering voorkomt tevens de vorming van luchtballen tijdens het aanbrengen van de plaat. Platen kunnen gemakkelijk verlegd worden tijdens de montage, omdat de volledige kleefkracht van de tape pas gedurende de drukgang werkzaam wordt.

De grote kleefkracht en goede schuifsterkte van deze tapes zorgen dat er geen problemen zijn met beweging van de plaat of omhoog komen van de randen, zelfs bij hoge snelheden en langdurige drukgangen. Bij het demonteren blijft geen kleefstofresidu achter op de plaat of cilinder.

Toepassing

Montage van fotopolymere platen bij flexografische druk

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|----------------|-----------|-------------------|--------------|
| • Type voering | PP | • Type kleefmassa | natuurrubber |
| • Drager | PVC-folie | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | |
|------------------|-----|
| • Diktecategorie | 200 |
|------------------|-----|

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52320>