



# tesa<sup>®</sup> 4204 PV6



## Product Informatie

Transparante verpakkingstape

## Product Omschrijving

De eigenschappen van de kleefstof maken een goede hechting mogelijk op alle oppervlakken en staan garant voor een goede sluiting. De verouderingsstabiliteit maakt lange opslagtijden mogelijk. Vergeleken met de meeste PP acryltapes op waterbasis heeft tesa<sup>®</sup> 4204 PV 6 een verbeterde kleefverankering, die de kans op achterblijven van lijmresten na het verwijderen beperkt. De etiketbeschermingstoepassing kan makkelijk worden verwezenlijkt met alle gangbare etiketbeschermingsdispensers. Omdat het product chloorvrij is en uitsluitend gebaseerd op aardoliederivaten, is de afvalverwerking door hittebewerking milieuvriendelijk. Het proces van kartonrecycling zal niet worden verstoord, zoals wordt bevestigd door toonaangevende recyclingbedrijven en papierfabrieken.

## Toepassing

tesa<sup>®</sup> 4204 PV 6 wordt aanbevolen voor het automatisch sealen van zakken, blikken, vaten en voor hoogwaardige labelbescherming.

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |          |                |       |
|-------------------|----------|----------------|-------|
| • Drager          | PP-folie | • Totale dikte | 58 µm |
| • Type kleefmassa | acryl    |                |       |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |       |             |         |
|-----------------|-------|-------------|---------|
| • Rek bij breuk | 150 % | • Rekkracht | 50 N/cm |
|-----------------|-------|-------------|---------|

## Hechting aan waarden

- |         |          |
|---------|----------|
| • staal | 2.8 N/cm |
|---------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4204 PV6

## Product Informatie

### Aanvullende informatie

tesa<sup>®</sup> 4204 PV 6 wordt aanbevolen voor het automatisch sealen van zakken, blikken, vaten en voor hoogwaardige labelbescherming.

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04204>