

tesa® 4206

product informatie



Sterk transparante kleefolie

tesa® 4206 is gebaseerd op een rug van zeer transparante pp-folie en is gecoat met een extreem verouderings- en lichtbestendige kleefstof. tesa® 4206 wordt gekenmerkt door soepele en geluidsarme afwikkelingseigenschappen.

Voornaamste toepassing

tesa® 4206 wordt universeel gebruikt voor * verpakkingstoepassingen waarbij een grote transparantie en een zeer goede verouderingsbestendigheid vereist zijn. * montage van lithofilms * labelbescherming op chemicaliënflessen * verkleven van film (fotodruk)

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Technische gegevens

• Drager	PP-folie	• Rek bij breuk	150 %
• Totale dikte	58 µm	• Rekkraft	43 N/cm
• Type kleefmassa	acryl		

Kleefkracht op

• staal	3.4 N/cm
---------	----------

Aanvullende informatie

tesa® 4206 wordt universeel gebruikt voor * verpakkingstoepassingen waarbij een grote transparantie en een zeer goede verouderingsbestendigheid vereist zijn. * montage van lithofilms * labelbescherming op chemicaliënflessen * verkleven van film (fotodruk)

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
<http://l.tesa.com/?ip=04206>