




tesa[®] 53000 PV1



Product Informatie

High strength tape voor oppervlakken met lage surface energie

Product Omschrijving

tesa[®] 53000 combineert een revolutionaire nieuwe backing, met een high-performance natuurlijke rubber lijm-systeem, speciaal ontworpen voor lage surface energy oppervlakken.

De heavy duty TPP (tensilized polypropyleen) drager is speciaal gericht om hoge treksterkte te bieden in een dunnere drager dan de traditionele TPP tapes. Door zijn oriëntatie is de rek drastisch verminderd, tot de helft van die van de traditionele TPP tapes.

De natuurlijke rubber lijm-systeem zorgt voor een veilige hechting aan moeilijke oppervlakken, maar verwijdert schoon van het oppervlak, zonder lijmresten en filament delaminatie-een veel voorkomend probleem van filament tapes.

Toepassing

- Tijdelijke bevestigen van onderdelen
- Tijdelijke bevestiging op gepoedercoate oppervlakken

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager | MOPP | • Totale dikte | 127 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|----------|----------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 18 % | • Geen verkleuring | Ja |
| • Rekkraacht | 300 N/cm | • Residuvrij verwijderbaar | Ja |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|--------|
| • staal | 7 N/cm |
|---------|--------|



tesa[®] 53000 PV1

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=53000>