

## tesa® 4445

### Adhésif de raccord simple face, repulpable

tesa® 4445 est un adhésif de raccord simple face repulpable sans protecteur composé d'un support en papier lisse et d'une masse adhésive acrylique modifié soluble dans l'eau.

tesa® 4445 présente les caractéristiques suivantes:

- très bon tack
- fort pouvoir adhésif sur papier couché et non couché
- très grande charge de rupture
- bonne repulpabilité dans une large gamme de pH (pH3-pH9)

Couleur: bleu clair

### Principale application

tesa® 4445 convient particulièrement :

- aux raccords de fins de bobines
- aux applications plus générales

### Données techniques

▪ Support	papier lisse	▪ Résistance à la rupture	90 N/cm
▪ Epaisseur totale	190 µm	▪ Résistance à la rupture (sens travers)	42 N/cm
▪ Type de masse adhésive	repulpable tackified acrylic	▪ Type de protecteur	aucun
▪ Allongement à la rupture	8 %	▪ Durée de vie	12 mois

### Propriétés

- Tack ●●●●
- Résistance au cisaillement statique ●●●

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04445>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.