

# tesa® Professional 4334 Precision Mask®



## product informatie

Hoogwaardige washi maskeringstape voor precieze en vlakke verfranden

De tesa® Precision Mask® 4334 garandeert vlakke, scherpe verfranden en is tegelijkertijd zeer gemakkelijk in gebruik - dankzij de ideale combinatie van de speciale, soepele washi drager en de uitgebalanceerde acrylkleefstof. Dit draagt ertoe bij dat de tape extreem vlak hecht aan het oppervlak en voorkomt doorlopen van de verf. De hoge kwaliteit van de maskeringstape kan u duur retoucheerwerk besparen.

De tesa® Precision Mask® 4334 is ook aanbevolen voor maskeringstoepassingen bij spuitverven gevolgd door ovensdrogen tot 120 °C/30 min. Vanwege de dunne en laag gerekte drager is hij perfect geschikt voor tweekleurige toepassingen, b.v. strakke en lange lijnen.

## Voornaamste toepassing

The tesa® Precision Mask® 4334 reliably guarantees razor-sharp paint edges, and is extremely easy to use at the same time - thanks to the ideal combination of the special, supple backing and the perfectly balanced acrylic adhesive compound. This helps the tape to stick extremely flush to the surface and prevent paint tears. The combination of professional painting tape and your skilled expertise will result in paintwork to please your customers. In addition, the high quality of the painting tape will save you expensive touch-up work. The tesa® Precision Mask® 4334 is also recommended for masking applications during spray painting with afterwards oven drying up to 120°C/ 30min. Due to the thin and low elongating backing it is perfectly suited for two-tone applications, e.g. straight and long lines.

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Technische gegevens

• Drager	vlak papier	• Rek bij breuk	4 %
• Totale dikte	90 µm	• Rekkracht	30 N/cm
• Type kleefmassa	acryl	• UV-bestendigheid	8 weeks

### Kleefkracht op

- staal 1.9 N/cm

### Eigenschappen

• Met de hand afscheurbaar	●●●●	• Verfverankering	●●●●
• Geschikt voor gevoelige oppervlakken	●●●	• Scherpe kleurrand	●●●●
• Geschikt voor ruwe oppervlakken	●●●	• Hanteerbaarheid	●●●●

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar  
<http://l.tesa.com/?ip=04334>

# tesa® Professional 4334 Precision Mask®



## product informatie

### Aanvullende informatie

- Indoor masking (up to 6 months)
- Outdoor masking (up to 8 weeks)
- For smooth and slightly textured surfaces
- For high-quality painting and lacquering work
- For spray painting with afterwards oven drying up to 120°C/30 min

## Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar  
<http://l.tesa.com/?ip=04334>