



# tesa® 6400

## Information Produit



### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Propriétés / Valeurs de performance

|                                |       |                             |       |
|--------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| • Diamètre maximum du mandrin  | 3     | • Roll width max.           | 55 mm |
| • Lame dentelée                | non   | • Sans solvant              | non   |
| • Longueur maximale du rouleau | 66 m  | • Service pièce de rechange | non   |
| • Matériau                     | Métal | • Tension control           | oui   |

### Infos complémentaires

- Robust grâce à sa structure stable en métal
- Protection de la lame pour une utilisation sécurisée
- Poignée douce pour une grippe sécurisée et confortable
- Roller en caoutchouc pour une application facile
- Service de parts de reserve
- Vide

### Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=06400>