



# tesa<sup>®</sup> Professional 4405 Easy Cover<sup>®</sup> Standard Papier

## Information Produit

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Product Construction

- |                          |                         |                    |        |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| • Support                | papier légèrement crêpé | • Epaisseur totale | 120 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel      |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                           |         |                         |        |
|---------------------------|---------|-------------------------|--------|
| • Résistance à la rupture | 35 N/cm | • Matériaux de masquage | Papier |
|---------------------------|---------|-------------------------|--------|

### Adhésion aux valeurs

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3 N/cm |
|-----------------------------|--------|

## Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04405>