



tesa[®] Professional 4169 PV3



Product Informatie

Premium vloermarkeringstape

Product Omschrijving

tesa[®] 4169 is een extreem robuuste tape van hoge kwaliteit voor permanente vloermarkeringen. De slijtvaste, robuuste en flexibele vloermarkeringstape bestaat uit een zacht PVC-substraat met een acrylatkleefstof. Hij kan ook gebruikt worden op gevoelige of ruwe oppervlakken en dankzij de hoge flexibiliteit van het substraat is hij ook geschikt voor hechten aan hoeken. tesa[®] 4169 is verkrijgbaar in zwart, groen, wit, blauw, rood, geel en geel/zwart, de kleurcombinaties stemmen overeen met wettelijk voorgeschreven veiligheidsrichtlijnen. Afhankelijk van de kleur kan de vloermarkeringstape met name als waarschuwingstape worden gebruikt.

Toepassing

- Binnen- en buitentoeepassingen
- Permanente, sterk belaste vloermarkeringen
- Markeren van werkzones op werkplaatsen
- Afbakenen van velden in sporthallen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|--------|
| • Drager | zacht PVC | • Totale dikte | 180 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|----------------------|------|
| • Rek bij breuk | 200 % | • Hand tearability | goed |
| • Rekkracht | 30 N/cm | • Vochtbestendigheid | goed |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|----------|
| • staal | 1.8 N/cm |
|---------|----------|



tesa[®] Professional 4169 PV3

Product Informatie

Aanvullende informatie

De uni-kleuren van tesaflex[®] 4169 PV3 komen overeen met het RAL-kleurenschema.

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04169>