



tesa® Professional 4344 Precision Mask® Standard



Product Informatie

Hoogwaardige papieren maskeertape voor nauwkeurige en vlakke verfranden

Product Omschrijving

tesa® 4344 Precision Mask bestaat uit een extra dunne en sterke washi drager gecoat met een acrylkleefstof. De combinatie van de uitstekende drager met de zeer goede speciale kleefstofformule zorgt dat de tape tot 3 maanden na aanbrengen nog makkelijk verwijderbaar is. Dit maakt meervoudige werkprocessen met slechts één bedekking mogelijk.

Kenmerken

- Deze tape is geschikt voor bijna alle binnenschilderwerken.
tesa® 4344 Precision Mask® Standard is toepasbaar met verven en lakken op waterbasis en past zelfs bij spateltechnieken.
Het kan worden gebruikt op een groot aantal veelvoorkomende oppervlakken zoals glas, aluminium, hard-PVC en hout.
Het werkt vooral goed voor binnentoepassingen waar een precieze verfrand nodig is.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|-------|
| • Drager | Washi paper | • Totale dikte | 90 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-----------|
| • UV-bestendigheid | 4 weeks | • Rekkraft | 30 N/cm |
| • Rek bij breuk | 4 % | • Hand tearability | zeer goed |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|----------|
| • staal | 1.7 N/cm |
|---------|----------|

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04344>