



# tesa® Professional 4440 Precision Mask® Outdoor



## Product Informatie

Washi maskeringstape voor professionele schilderwerken buitenshuis

## Product Omschrijving

De maskeringstape tesa® 4440 bestaat uit een uiterst scheurvaste, dunne washi-drager die voorzien is van een uv-bestendige acrylkleefstof. Omdat de tape waterdicht is, kan de maskeringstape buitenshuis worden gebruikt tot 26 weken lang voor veeleisende schilderwerken, zelfs op licht ruwe oppervlakken. Hij maakt bovendien nauwkeurige, strakke en schone verfranden mogelijk. Deze maskeringstape van topkwaliteit is gemakkelijk om mee te werken, kan met de hand worden afgescheurd en worden verwijderd zonder sporen na te laten, zelfs weken later. Eén maskering volstaat om meerdere verflagen aan te brengen, waardoor professionele schilders heel wat tijd en geld besparen. De tape is geschikt voor alle verkrijgbare verf-, lak- en vernissoorten en ook voor lichte pleisterwerken.

## Kenmerken

- Professionele schilderklussen buiten (tot 26 weken)
- Lichte pleisterwerkzaamheden
- Ideaal voor scherpe verfranden
- Ook geschikt voor ruwe oppervlakken

\*Het aanbrengen van plakband op verweerde ondergronden kan tijdens het ontmaskeren tot resten leiden. Daarom raden we aan om, voordat u plakband op een verweerd oppervlak gebruikt, een proefapplicatie van maximaal 24 uur uit te voeren.

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |             |                |        |
|-------------------|-------------|----------------|--------|
| • Drager          | Washi paper | • Totale dikte | 110 µm |
| • Type kleefmassa | acryl       |                |        |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                    |           |                    |           |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| • UV-bestendigheid | 26 week/s | • Rekkracht        | 35 N/cm   |
| • Rek bij breuk    | 5 %       | • Hand tearability | zeer goed |

## Hechting aan waarden

- |         |          |
|---------|----------|
| • staal | 1.8 N/cm |
|---------|----------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04440>



# tesa<sup>®</sup> Professional 4440 Precision Mask<sup>®</sup> Outdoor

Product Informatie

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04440>