



# tesa<sup>®</sup> Professional 4373 UV

## Product Informatie

2-in-1: Maskeringsfolie met speciale textieltape voor buitengebruik

## Product Omschrijving

tesa EasyCover<sup>®</sup> Extra Sterk is een combinatie van een stevige verfmaskeringsfolie en sterk klevende tesa<sup>®</sup> 4370 UV textieltape voor gladde- en licht ruwe oppervlakken. Deze zorgen samen voor een veilige bescherming. De verfmaskeringsfolie en de UV textieltape zijn bestand tegen alle weersomstandigheden en zelfs het grofste vuil. Zo is deze tijdbesparende 2-in-1 oplossing ook geschikt voor pleister-, stuc-, en schilderwerk. UV-bestendig gedurende een periode van maximaal 8 weken.

## Kenmerken

Deze extreem sterke verfmaskeringsfolie is een combinatie van een sterke, milieuvriendelijke PE-folie met een uv-bestendige, sterk hechtende maskeringstape. Hiermee kunt u verfranden en oppervlakken van vensters of meubels in slechts één werkstap afdekken waardoor u zowel tijd als geld bespaart. En dankzij de superieure tesa kwaliteit vermijdt u ook retoucheringswerk, dat voor extra kosten zou zorgen. De verfmaskeringsfolie met geïntegreerde maskeringstape in combinatie met uw vakmanschap levert een optimale basis voor uitstekend schilderwerk waarvan uw klanten erg onder de indruk zullen zijn.

- Maskeren buitenshuis
- De 2-in-1 oplossing voor het maskeren en beschermen van grote oppervlakken \* Voor zuivere, strakke verfranden
- Voor gladde en iets ruwe oppervlakken
- Ideaal voor het afdekken van vensters voor pleister-, stuc- en schilderwerk
- Voor zware duurzame toepassingen

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |                                   |                |        |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|--------|
| • Drager          | textiel, rayonweefsel,<br>Weefsel | • Totale dikte | 310 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber                      |                |        |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                    |          |                                     |         |
|--------------------|----------|-------------------------------------|---------|
| • UV-bestendigheid | 8 week/s | • Rekkracht                         | 60 N/cm |
| • Rek bij breuk    | 10 %     | • Materiaal van<br>maskeerbedekking | LDPE    |

## Hechting aan waarden

- |         |          |
|---------|----------|
| • staal | 3.8 N/cm |
|---------|----------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04373>



# tesa<sup>®</sup> Professional 4373 UV

Product Informatie

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04373>