



# tesa<sup>®</sup> Professional 4369 UV

## Product Informatie

Maskeringsfolie met UV-textieltape voor buitenshuis 2 weken

## Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 4369 is een 2-in-1 oplossing voor het veilig afdekken en beschermen van grote oppervlakken tijdens het schilderen binnen en buiten - direct startklaar in één enkele, tijdbesparende stap! Dit innovatieve product is een combinatie van milieuvriendelijke, doorzichtige PE-folie en een ducttape met een kleefmassa van natuurrubber. tesa<sup>®</sup> 4369 biedt ook een sterke hechting op enigszins ruwe oppervlakken en zorgt voor schone, rechte verfranden bij schilderwerk. De ducttape is handig in het gebruik en is tot twee weken na het aanbrengen makkelijk verwijderbaar.

## Kenmerken

Met name geschikt voor het maskeren van ramen, balkonballustrades, deuren en grote geveldelen

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |                                   |                |        |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|--------|
| • Drager          | textiel, rayonweefsel,<br>Weefsel | • Totale dikte | 310 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber                      |                |        |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |         |                                   |           |
|-----------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 10 %    | • Geschikt voor ruwe oppervlakken | zeer goed |
| • Rekkracht     | 65 N/cm | • Materiaal van maskeerbedekking  | HDPE      |

## Hechting aan waarden

- |         |          |
|---------|----------|
| • staal | 2.5 N/cm |
|---------|----------|



# tesa<sup>®</sup> Professional 4369 UV

Product Informatie

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04369>