



tesa® Professional 4323 Masking GP



Information Produit

Adhésif de masquage polyvalent

Product Description

Le tesa® 4323 est un ruban de masquage standard destiné aux simples travaux de peinture en intérieur. Ce ruban de masquage légèrement crêpé et à usage multiple est composé d'un adhésif en caoutchouc naturel et convient parfaitement aux simples travaux de peinture (par exemple en termes de résistance aux températures). Le ruban de masquage souple permet d'obtenir des angles précis durant les travaux de peintures. Il est simple à utiliser et s'enlève sans problème pendant trois jours.

Caractéristiques

- Pour les travaux de peinture simples à l'intérieur * Fixation des matériaux de masquage * Convient également pour le cerclage, l'emballage, le marquage etc. * Peut rester en place pendant 3 jours.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Epaisseur totale | 125 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 10 % | • Hand tearability | très bon |
| • Résistance à la rupture | 33 N/cm | | |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3 N/cm |
|-----------------------------|--------|

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04323>