



tesa® Professional 4836 Duo Masking Tape



Product Informatie

Dubbelzijdige maskeringstape om oppervlakken in alle formaten af te plakken

Product Omschrijving

Gebruik de tesa® dubbelzijdige maskeringstape 4836 om oppervlakken in alle formaten af te plakken. De dubbelzijdige maskeringstape is gemakkelijk om te gebruiken en houdt het beschermende maskeringsmateriaal stevig op zijn plaats. Doordat de maskeringstape aan beide zijden kleeft, kunt u oppervlakken apart maskeren met beschermend materiaal. Hij is in het bijzonder geschikt voor grote oppervlakken buitenshuis. Breng eerst de open kant aan op het te bedekken oppervlak. Breng vervolgens de maskeerfolie aan op de andere kant om een groot oppervlak te maskeren tijdens schoonmaak- en renovatiewerken zoals schilderen of bepleisteren. Aangezien er een niet klevend deel is aan de kant waar de maskeerfolie wordt bevestigd, kunt u de folie na de werkzaamheden bovendien gemakkelijk vastpakken om ze los te maken.

Toepassing

- Voor toepassingen binnens- en buitenshuis
- Geschikt om aparte, grote oppervlakken af te plakken

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|--------|
| • Drager | PVC-folie | • Totale dikte | 130 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|------|
| • UV-bestendigheid | 6 weeks | • Hand tearability | goed |
| • Rekkracht | 30 N/cm | | |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|--------|
| • staal | 3 N/cm |
|---------|--------|



tesa[®] Professional 4836 Duo Masking Tape

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04836>