



# tesa® Professional 4163 Standard Duct Tape



## Information Produit

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Product Construction

- |                          |            |                    |        |
|--------------------------|------------|--------------------|--------|
| • Support                | PVC souple | • Epaisseur totale | 130 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique  |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                             |            |                            |         |
|-----------------------------|------------|----------------------------|---------|
| • Résistance en température | 105 °C     | • Allongement à la rupture | 250 %   |
| • Résistance aux UV         | 104 week/s | • Résistance à la rupture  | 30 N/cm |

## Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04163>