



tesa® Professional 4688 Cloth Tape 55 Mesh



Information Produit

Ruban en toile standard recouvert de polyéthylène

Application

- Applications en intérieur et en extérieur
- Fixation de films de construction
- Regroupement de câbles
- Réparation, emballage, protection et marquage

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile PE extrudé | • Epaisseur totale | 260 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|-----|
| • Résistance à l'abrasion | bon | • Résistance à l'humidité | bon |
| • Allongement à la rupture | 9 % | • Résistance au vieillissement (UV) | bon |
| • Résistance à la rupture | 52 N/cm | • Résistant à l'eau | bon |
| • Hand tearability | bon | | |

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04688>