




tesa® Professional 53949 PV2 matt gaffer tape



Product Informatie

Niet reflecterende polyethyleen gecoate topkwaliteit textieltape

Product Omschrijving

tesa® 53949 PV2 is een matte klustape speciaal ontwikkeld voor de kunst- en entertainmentbranche. Hij bestaat uit een rug van 80-mesh PET-weefsel gecoat met een drukgevoelige natuurrubberen kleefstof.
tesa® 53949 PV2 is de ideale oplossing voor tal van toepassingen waarbij een niet-reflecterend oppervlak van belang is.

Kenmerken:

- lichtabsorberend, niet reflecterend
- goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
- schuurbestendig
- waterafstotend
- handelbaar
- gemakkelijk te verwijderen
- verkrijgbaar in matzwart, matwit en matzilver

Toepassing

- Binnen- en buitenshuis
- Ideaal voor allerlei evenementen (theater, opera, concerten, beurzen)
- Werkzaamheden op en achter het toneel
- Bedekken van glanzende en glimmende oppervlakken
- tijdelijk bevestigen van kabelverbindingen, vloerkleden
- Sealen van verbindingen
- Vloermarkering en –bevestiging

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|--------|
| • Drager | PE-geëxtrudeerd textiel | • Totale dikte | 310 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------|---------|----------------------------------|------|
| • Schuurbestendigheid | goed | • Verouderingsbestendigheid (uv) | goed |
| • Rek bij breuk | 14 % | • Vochtbestendigheid | goed |
| • Rekkraft | 85 N/cm | • Water resistance | goed |
| • Hand tearability | goed | | |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=53949>



tesa[®] Professional 53949 PV2 matt gaffer tape

Product Informatie

Aanvullende informatie

Aanbeveling: test het toepassingsoppervlak voordat u het product gebruikt.

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=53949>