



# tesa® Professional 60952 Anti-slip Transparent



## Product Informatie

Anti slip tape professional

## Product Omschrijving

tesa® 60952 is gebaseerd op een drager van PVC met een sterke Acrylaat kleefmassa. De sterke en duurzame kleeflaag zorgt voor een hoog antislipseffect gedurende maximaal twee jaar in gebieden met normaal gebruik. De antislip tape kan met de hand worden afgescheurd en krimpt niet na applicatie. De tape is handig voor het markeren van waardevolle oppervlakken zoals hout, zonder het uiterlijk aan te tasten.

De antislip tape met een slijtageniveau van 60 biedt de ideale bescherming om uitglijden en dus ongevallen in industriële omgevingen en op werkplaatsen te voorkomen. Gecertificeerd volgens de DIN 51130-normen. Bestendig tegen zout water en chemicaliën. De tape is verkrijgbaar in drie andere kleuren: zwart (tesa® 60950), zwart/geel (tesa® 60951) en fluorescerend (tesa® 60953).

## Toepassing

\*Ideaal voor toepassingen waarbij een goede grip voor de voeten essentieel is

\*Kan zowel voor binnen- als buitentoepassingen worden gebruikt

\*De transparante tape tesa® 60952 is handig voor het veilig maken van waardevolle oppervlakken zonder de schoonheid aan te tasten

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |  |                |        |
|-------------------|--|----------------|--------|
| • Drager          | PVC film coated with mineral particles | • Totale dikte | 900 µm |
| • Type kleefmassa | acryl                                  |                |        |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                            |           |                                   |      |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------|------|
| • Schuurbestendigheid      | zeer goed | • Bestendigheid tegen chemicaliën | goed |
| • Temperatuurbestendigheid | -5 to +50 | • Fluorescerend                   | ja   |
| • Rek bij breuk            | 25 %      | • Hand tearability                | goed |
| • Rekkraft                 | 30 N/cm   |                                   |      |

## Hechting aan waarden

- |         |          |
|---------|----------|
| • staal | 5.8 N/cm |
|---------|----------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60952>



# tesa<sup>®</sup> Professional 60952 Anti-slip Transparent

Product Informatie

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60952>