



# tesa® Professional 4398

## tesa



### Information Produit

#### Adhésif de plâtrage toilé 4398

#### Product Description

Avec le ruban en tissu de plâtrage pour façades tesa®, masquer rapidement en toute sécurité les zones qui doivent être protégées pendant les travaux de plâtrage. Grâce à sa facilité d'utilisation, le ruban en tissu peut être étiré jusqu'à 20% de sa longueur et arraché à la main. De cette façon, il peut être bien adapté à n'importe quelle partie de la façade que vous devez couvrir afin que vous puissiez vous concentrer plus tôt sur la tâche de plâtrage à accomplir. De plus, le ruban en tissu permet un retrait rapide et sans effort. Comme il offre une résistance aux UV jusqu'à 10 jours, le ruban de façade est bien adapté aux tâches de base de plâtrage ou de peinture à l'extérieur. Une fois le travail terminé, la bande peut être retirée sans effort et rapidement. Le ruban bleu permet de gagner du temps sur la plupart des chantiers de construction.

#### Caractéristiques

- Protection facile et fiable pour les surfaces extérieures
- La lumière du soleil n'est pas un problème: résistance aux UV jusqu'à 10 jours avec élimination sans résidus
- Bonne manipulation grâce à la résistance à la traction, déchirure à la main sans effort et sans aucun effort
- Composition du ruban: matériau de support = tissu, adhésif = caoutchouc naturel
- Tailles disponibles: 25m: 30mm, 25m: 50mm

#### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

#### Product Construction

- |                          |                    |                    |        |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support                | toile              | • Epaisseur totale | 260 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                    |        |

#### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |           |                           |          |
|----------------------------|-----------|---------------------------|----------|
| • Résistance aux UV        | 1.5 weeks | • Résistance à la rupture | 55 N/cm  |
| • Allongement à la rupture | 20 %      | • Hand tearability        | très bon |

#### Adhésion aux valeurs

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 5 N/cm |
|-----------------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> Professional 4398

## tesa

Information Produit

### Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04398>