

# tesa® Professional 60100



## Product Informatie

### Glasvezeltape/gipsplaattape

tesa® 60100 zelfklevende glasvezeltape beschikt over de nieuwste eigenschappen uit de technologie van voegdichtingstapes.

Met zijn zeer sterke en vlakke glasvezelgaas biedt tesa® 60100 duurzame drogemuur- en gipsplaatvoegen.

De uitstekende kleefkracht en zeer goede rekkkracht maken eenmalige toepassing en glad afgewerkte voegen mogelijk.

### Voornaamste toepassing

- Naden dichten tussen zware gipsplaten
- Bevestigen en herstellen van kleine gaten en barsten

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

#### Technische gegevens

• Drager	glasvezel	• Type kleefmassa	acryl
• Kleur	wit	• Rek bij breuk	2 %
• Totale dikte	260 µm	• Rekkkracht	102 N/cm

#### Kleefkracht op

- staal 0.7 N/cm

#### Eigenschappen

- Hanteerbaarheid ●●●●

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

### Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar  
<http://l.tesa.com/?ip=60100>