



# tesa<sup>®</sup> PRO 66728 Mounting ACXplus MP



## Product Informatie

Professionele, duurzame tape - Ideaal voor binnengebruik - Industriële kwaliteit - Beschermt tegen stof en vocht

## Product Omschrijving

Bied je klanten hechtcracht van industriële kwaliteit op basis van acrylschuimtechnologie met tesa PRO Mounting ACX<sup>plus</sup> MP. Deze krachtige, veelzijdige montagetape is geschikt voor binnentoepassingen. Hij biedt stevige, langdurige hechtcracht dankzij zijn visco-elastisch gedrag. Deze hoogperformante industriële tape is bestand tegen schade veroorzaakt door vocht, (bepaalde) chemicaliën, weekmakers en uv-licht. Precies wat je gereedschapskist nodig heeft.

## Kenmerken

- Industriële kwaliteit: tape van topkwaliteit met innovatief acrylschuim, bestand tegen schade veroorzaakt door vocht, (bepaalde) chemicaliën, weekmakers en uv-licht
- Verzegelfunctie: deze professionele oplossing verzegelt en beschermt tegen stof en vocht - vult gaten in oppervlakken van diverse materialen met uiteenlopende eigenschappen
- Ideaal voor binnengebruik: Sterke dubbelzijdige hechttape voor de veilige bevestiging van vlakke objecten zoals borden en dergelijke
- Gemakkelijk te gebruiken: De montagetape kan in kleine of grote individuele stukken worden gesneden voor een hechtstrook van optimaal formaat

## Toepassing

Eenvoudig aan te brengen:

1. Om de montagetape zijn volledige hechtvermogen te laten ontwikkelen, moeten het object en het oppervlak vrij zijn van stof, vuil en vet.
2. Raak het open hechtoppervlak niet aan, want dit kan de hechtcracht aantasten.
3. Breng in verticale stroken aan langs de volledige lengte van het object of oppervlak.
4. Druk de montagetape gedurende minstens vijf seconden stevig aan.
5. Om te verwijderen, de montagetape voorzichtig parallel aan de wand lostrekken. Onze montagetaipes zijn bedoeld voor permanent gebruik, dus er kunnen restjes op het object achterblijven. Probeer die te verwijderen met tesa lijmverwijderaar.

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |                      |                |        |
|-------------------|----------------------|----------------|--------|
| • Drager          | geschuimd acryl      | • Totale dikte | 800 µm |
| • Type kleefmassa | foamed acrylic blend |                |        |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=66728>



# tesa<sup>®</sup> PRO 66728 Mounting ACXplus MP

## Product Informatie

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- Bestendigheid tegen chemicaliën goed
- Verouderingsbestendigheid (uv) zeer goed
- Vochtbestendigheid goed

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=66728>