



# tesa<sup>®</sup> PRO 66957 Mounting PE-fixation



## Product Informatie

Dubbelzijdig sterk en duurzaam - Ideaal voor gebruik binnen en buiten - Voor meerdere toepassingen

## Product Omschrijving

Krijg onmiddellijk hoge hechtingsopdrachten op tal van ondergronden met tesa PRO Mounting PE-fixatie. Geschikt voor POS-, tentoonstellingsmonsterdisplays, schaprandetiketten, kabelgoten, raamroeden en raamplinten, decoratief glas of spiegelementen in binnenruimtes. houdt objecten op hun plaats, zelfs bij lage hecht druk. Dankzij de extra lengte zit je nooit meer zonder tape! Het sterke dubbelzijdige plakband is UV-, water- en verouderingsbestendig. Eenvoudig aan te brengen: Zorg dat de ondergrond stof- en vuilvrij is. Druk vijf seconden stevig aan.

## Kenmerken

- Duurzaam en resistent: deze professionele tape is UV-, water- en verouderingsbestendig - hoge onmiddellijke hechtsterkte
- Betrouwbare grip zonder de wandstructuur te beschadigen: tesa PRO Montage PE-bevestiging vereist geen schroeven, pluggen of spijkers - voor snelle en duurzame oplossingen zonder gereedschap
- Sterk en veelzijdig: ideaal voor gebruik binnen en buiten - geschikt voor meerdere toepassingen, zoals POS-displays en tentoonstellingsmonsterdisplays en op verschillende oppervlakken, inclusief materialen zoals glas
- Eenvoudig te gebruiken: de montagetape kan in afzonderlijke kleine of grote stukken worden gesneden voor een plakstrip in de geoptimaliseerde maat

## Toepassing

Eenvoudig aan te brengen:

1. Om de montagetape zijn volledige hechtvermogen te laten ontwikkelen, moeten het object en het oppervlak vrij zijn van stof, vuil en vet.
2. Raak het open hecht oppervlak niet aan, want dit kan de hecht kracht aantasten.
3. Druk de montagetape gedurende minstens vijf seconden stevig aan.
4. Om te verwijderen, de montagetape voorzichtig parallel aan de wand lostrekken.
5. Onze montagetapes zijn bedoeld voor permanent gebruik, dus er kunnen restjes op het object achterblijven. Probeer die te verwijderen met tesa lijmverwijderaar.

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |                 |                |         |
|-------------------|-----------------|----------------|---------|
| • Drager          | PE-schuim       | • Totale dikte | 1100 µm |
| • Type kleefmassa | tackified acryl |                |         |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=66957>



# tesa<sup>®</sup> PRO 66957 Mounting PE-fixation

## Product Informatie

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                                   |        |                                  |           |
|-----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|
| • Rekkracht                       | 6 N/cm | • Verouderingsbestendigheid (uv) | goed      |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | goed   | • Vochtbestendigheid             | zeer goed |

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=66957>