



tesa® EasySplice 51465 WinderLine



Product Informatie

Repulpeerbaar enkelzijdige splicing tape

Product Omschrijving

tesa® 51465 EasySplice® WinderLine is een enkelzijdig repulpeerbare tape met schutfolie die bestaat uit een vlakke papieren rug en een kleefstof van gemodificeerd in water oplosbaar acryl.

tesa® 51465 EasySplice® WinderLine beschikt met name over:

- Zeer goede afschuifbestendigheid
- Zeer goede kleefwaarden op gecoat papier * Lage plakdikte * Rug bedrukbaar en bedekbaar met coatings * Goed repulpeerbaar over het gehele pH-bereik (pH3-pH9) Beschikt over de volgende functies: * Gesneden schutfolie voor gescheiden bevestiging van twee papieren webben
- Eén slijtbare strip met papieren rug voor het gemakkelijk bevestigen van de tape op de papierrol

Kleur: blauw

Toepassing

tesa® 51465 EasySplice® WinderLine is met name geschikt voor: * Permanente stuiklassen.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|------------------------------|----------------|-------|
| • Type voering | repulpable siliconised paper | • Totale dikte | 80 µm |
| • Drager | vlak papier | • Kleur | blauw |
| • Type kleefmassa | repulpable tackified acrylic | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------------|-------------|
| • Temperatuurbestendigheid | ++ | • Hechting | matig, goed |
| • Rek bij breuk | 6 % | • statische schuifbestendigheid | zeer goed |
| • Rekkraft | 30 N/cm | | |



tesa[®] EasySplice 51465 WinderLine

Product Informatie

Aanvullende informatie

tesa[®] 51465 EasySplice[®] WinderLine is met name geschikt voor: * Permanente stuiklassen.

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51465>