



# tesa® Professional 4668 Transparent PE Tape



## Product Informatie

Professionele transparante ducttape

## Product Omschrijving

tesa® 4668 is een veelzijdige, transparante ducttape, speciaal voor toepassingen buiten dankzij zijn uitstekende bestendigheid tegen UV, weersomstandigheden en veroudering. De robuuste reparatietape heeft een sterke kleefkracht, is bovendien zeer schuurbestendig en goed bestand tegen chemicaliën. Hij wordt vaak gebruikt voor splicing van LDPE-folie in constructies en woningbouw en is goedgekeurd door het SITAC (Zweedse Instituut voor Technische Keuring in de Bouw)

## Kenmerken

- Binnen- en buitentoeepassingen
- Repareren van plastic materialen
- Vastmaken van LDPE-folies in bouwtoepassingen
- Afsluiten van plastic zakken
- Transparante film voor bijna onzichtbare reparaties

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |          |                |        |
|-------------------|----------|----------------|--------|
| • Drager          | PE-folie | • Totale dikte | 140 µm |
| • Type kleefmassa | acryl    |                |        |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |             |         |
|-------------|---------|
| • Rekkracht | 20 N/cm |
|-------------|---------|

## Certificaten

### Certified according to

geen



# tesa<sup>®</sup> Professional 4668 Transparent PE Tape

Product Informatie

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04668>