



tesa® Clou adhésif pour papier peint et plâtre 0,5 kg

Information Produit

BNR 77782

Product Description

Réglables horizontalement et verticalement, les clous adhésifs sont idéaux pour monter de petits appareils électriques sur du papier peint ou du plâtre. Se retire facilement sans laisser de traces.

Caractéristiques

- Clou adhésif ajustable horizont./vertic.
- Pour surfaces délicates
- Idéal pour fixer de petits appareils
- Chaque clou supporte des objets jusqu'à 0,5 kg (1 kg pour deux clous)
- Mise en place et retrait faciles : sans outils, ne laisse pas de traces
- Réutilisable avec une nouvelle languette

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Holding power of strip up to | 0.5 Kg |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| • Température d'application | 15 °C | • Retrait sans résidus | oui |
| • Champ d'application | Intérieur | • Réutilisable | oui |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Réutilisable avec | Languette Adhésive 1kg Papier peint |
| • Substance dangereuse | non | • Surfaces appropriées | Plâtre, Papier peint |
| • Résistance à l'humidité | non | • Temperature resistance max. | 35 °C |
| • Matériau | PS (polystyrène) | • Temperature resistance min. | 5 °C |
| • Résistant aux huiles et lubrifiants | non | • Résistant aux UV | non |
| • Ozone resistance | non | • Etanche | non |



tesa® Clou adhésif pour papier peint et plâtre 0,5 kg

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=77782>