tesa® 4324

Information Produit

Aspects durables

Pour plus d'informations: https://www.tesa.com/product-sustainability

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

• Support	papier légèrement crêpé	• Biosourcé (en poids)	48 %
• Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	• Epaisseur totale	280 µm

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	17 %	• Facile à retirer	oui
• Résistance à la rupture	46 N/cm	• Résistance en température (60 mn)	80 °C
• Déchirable à la main	très bon		

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur acier	4 N/cm

Infos complémentaires

La souplesse et le pouvoir adhésif du produit permettent une bonne adhésion sur des surfaces rugueuses ou dans des contours et courbes particulièrement difficiles.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=04324