

tesa® Professional 4439

Produkt Information

Wasserdichtes Abdeckband für präzise und flache Farbkanten im Aussenbereich

Produktbeschreibung

Das tesa Precision Mask® Outdoor garantiert messerscharfe Farbkanten im Aussenbereich. Denn sowohl die Klebmasse als auch das Trägermaterial sind nicht nur äusserst präzise, sondern auch besonders wetterfest und UV-beständig. Dieses wasserdichte Abdeckband besteht aus einem reissfesten, dünnen Spezialträger, der mit einer Acrylat-Klebmasse beschichtet ist. Dank dieser Kombination bleibt das wasserdichte Abdeckband bei jedem Wetter lange stabil. Das Papier-Abdeckband ist ein verlässlicher Partner für Malerarbeiten aller Art und liefert in Kombination mit fachgerechtem Arbeiten hervorragende Ergebnisse.

Produktmerkmale

- Aussenanwendungen
- Für langfristige Anwendungen (bis zu 8 Wochen)
- Flache, scharfe Kanten zum Streichen und Lackieren
- Für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten

*Die Anwendung eines Klebebands auf verwitterten Oberflächen kann beim Abziehen zu Rückständen führen. Daher empfehlen wir, vor dem Einsatz auf verwitterten Oberflächen einen Probeauftrag für bis zu 24 Stunden vorzunehmen.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|--------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | Washi Papier | • Dicke | 100 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|---------|-------------------|----------|
| • Reißdehnung | 5 % | • Handreißbarkeit | sehr gut |
| • Reißkraft | 35 N/cm | | |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 1,8 N/cm |
|-------------|----------|

tesa® Professional 4439

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=4439>