



tesa® Professional 60950

Information Produit



Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

• Support	PVC film coated with mineral particles	• Epaisseur du protecteur	180 µm
• Type de masse adhésive	acrylique	• Epaisseur du ruban adhésif	720 µm
• Epaisseur totale	900 µm		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	25 %	• Facile à retirer	non
• Résistance à la rupture	30 N/cm	• Fluorescent	non
• Convient aux découpes	oui	• Résistance aux produits chimiques	bon
• Déchirable à la main	bon		

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur acier	5.8 N/cm
-----------------------------	----------

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60950>