

# 51910

## FilmLine PLUS

### Information Produit

Integrated splicing tape



### Description produit

#### Components

- paper backing
- paper based splitting mechanism
- modified synthetic rubber adhesive

### Caractéristiques

- Slit liner for the secure fixation of the top layer
- High tack properties and good adhesion on unpolar surfaces for excellent contact between expiring web and new reel
- One splitting strip with tailored opening characteristics for a smooth opening of the new reel without jeopardizing the converting process
- Printable backing
- Hand-tearable

### Application

The tape is particularly suitable for high speed flying splice applications in any kind of film converting processes like flexo and rotogravure printing as well as laminating processes.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

- |                          |                        |                    |        |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support                | Papier                 | • Epaisseur totale | 120 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Couleur          | pink   |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                |           |
|----------------------------|---------|----------------|-----------|
| • Allongement à la rupture | 6 %     | • Durée de vie | 18 months |
| • Résistance à la rupture  | 30 N/cm |                |           |



# 51910

## FilmLine PLUS

Information Produit

### Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51910>