



# tesa® 50565

## Information Produit



### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

|                          |                   |                              |          |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|
| • Support                | feuille aluminium | • Couleur du protecteur      | blanc    |
| • Type de masse adhésive | acrylique         | • Epaisseur du protecteur    | 65 µm    |
| • Type de protecteur     | Papier            | • Epaisseur du ruban adhésif | _NULL µm |
| • Epaisseur totale       | 90 µm             |                              |          |

### Propriétés / Valeurs de performance

|                                 |            |                               |        |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture      | 8 %        | • Déchirable à la main        | bon    |
| • Résistance à la rupture       | 35 N/cm    | • Température de service maxi | 160 °C |
| • Apparence de support (visuel) | reflective | • Température de service mini | -40 °C |

### Adhésion à

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 6 N/cm |
|-----------------------------|--------|

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50565>