



tesapack® 6400 Hand Dispenser Comfort



Information Produit

Dispenser COMFORT for packaging tapes

Description produit

The tesa® 6400 hand dispenser is a robust industrial device that applies tesa® tapes up to 50 mm width. Its system of a covered blade provides a special injury-protection (blade-protection). The tape is cut by pressing the flap on the tape while the serrated cutting blade will “pop out” to cut the tape. The continuously adjustable tension control allows correct dispensing even of easy unwinding tesa® tape. tesa® 6400 has a soft gummed handle which ensures a comfortable and secure grip.

Application

Place the tesa 6400 dispenser on the carton and pull it towards yourself. The tape is unwound and pressed down by the contact roller. To cut the tape, press the plastic flap on the carton and continue moving the dispenser. Threading: The tesa roll is put on the tape wheel such that the adhesive side of the tape faces the handle. Pull the end of the tape between the tape contact roller and the metal loading gate until the tape is free of wrinkles.

Propriétés / Valeurs de performance

• Batterie incluse	non	• Pouvoir adhésif	_NULL
• Champ d'application	Bureau, Maison	• Résistant aux déchirures	_NULL
• Déroulement sans bruit	_NULL	• Réutilisable	oui
• Diamètre maximum du mandrin	3	• Roll width max	55 mm
• Inscriptible	non	• Sans solvant	non
• Lame dentelée	non	• Service pièce de rechange	non
• Longueur maximale du rouleau	66 m	• Surfaces appropriées	_NULL
• Matériau	Métal	• Tension control	oui
• Piles requises	non	• Transparence	_NULL

Infos complémentaires

- Very robust due to stable metal frame
- Retractable blade for safe usage (injury protection)
- Soft gummed handle for secure and comfortable grip
- Adjustable tension control
- Rubber roller for easy application
- Spare part service
- Empty



tesapack[®] 6400

Hand Dispenser Comfort

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=06400>