



tesa® 4661

Produkt Information



Kunststoffbeschichtetes Universal-Gewebeklebeband

Produktbeschreibung

tesaband® 4661 ist ein beschichtetes Gewebeklebeband bestehend aus einem 148 mesh Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse.

Merkmale:

- Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Wetter- und wasserfestigkeit sowie Alterungsbeständigkeit
- Sehr hohe Reißfestigkeit
- Abriebfestigkeit
- Glatte Abrißkanten - horizontal und vertikal

tesaband® 4661 ist auch als Langrolle erhältlich (SAF).

Insbesondere gut einsetzbar für die maschinelle Verarbeitung.

Erhältlich in den sieben Farben: schwarz, weiß, grau, gelb, rot, blau, grün

Sustainable Aspects

- 60% biobasierter Anteil im Gesamtprodukt ohne Träger (nach Gewicht)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Produktmerkmale

- High adhesion, even on rough surfaces
- Very high tensile strength
- Abrasion-resistant

Anwendung

- Farbige Kennzeichnungen und Markierungen von Adern, Kabeln. Kabelbandagierung
- Sicherung scharfer Kanten
- Verschließen von z.B. Kartons, Dosen
- Bündeln von z.B. elektronischen Komponenten, Nägeln, Schrauben, Radfelgen, Rohren, Profilen
- Lärm- und Scheuerschutz

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04661>



tesa[®] 4661

Produkt Information

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-----------------------------|--|--------|
| • Trägermaterial | Acrylatbeschichtetes Gewebe | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 60 % |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | • Dicke | 300 µm |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|------------------------|----------|--|---------------------------|
| • Reißdehnung | 12 % | • Gerade Abrisskante | sehr gut |
| • Reißkraft | 100 N/cm | • Handreißbarkeit | sehr gut |
| • Abriebfestigkeit | sehr gut | • Mesh | 145 count per square inch |
| • Als Spule erhältlich | ja | • Temperaturbeständigkeit (30 Min.) | 140 °C |
| • Beschriftbarkeit | ja | • Temperaturbeständigkeit (Ablösbarkeit vom Aluminium nach 30min Einwirkung) | 140 °C |
| • Einfach zu entfernen | ja | • Wasserbeständig | gut |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 5,8 N/cm |
|-------------|----------|

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04661>