



tesa® 51616 ID

Information Produit



Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- Support non tissé de polyester
- Type de masse adhésive A base de caoutchouc
- Epaisseur totale 650 µm

Assortiment de produits

- Couleurs disponibles noir / blanc

Propriétés / Valeurs de performance

- Allongement à la rupture 35 %
- Résistance à la rupture 30 N/cm
- Absorption des bruits (LV312) Class D
- Déchirable à la main oui
- Force de déroulement (largeur de rouleau > 9mm) 12 N/roll (30 m/min)
- Force de déroulement (largeur de rouleau ≤ 9mm) 12 N/roll (30 m/min)
- Résistance à l'abrasion (mandrin 10mm, LV312) Class D
- Résistance à l'abrasion (mandrin 5mm, LV312) Class C
- Résistance à la température max. 105 °C
- Résistance à la température min. -40 °C

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 3 N/cm

Conditions de stockage

Conditions de stockage

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)



tesa[®] 51616 ID

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=NaN>